

コマンドID / action	ボイスコマンド
pit_clear_all / CLEAR_ALL	ピット指示クリア / ピット作業クリア / オールクリア / 全解除
fast_repair_clear / CLEAR_FR	ファストリペア+ しない/解除/なし/取り消し
tire_clear / CLEAR_TIRES	タイヤ交換しない / タイヤ交換なし / タイヤ交換解除 / タイヤを交換しない / タイヤ交換を解除
fuel_clear / CLEAR_FUEL	給油しない / 給油なし / 給油解除 / 給油を解除
tire_change_all / SET_TIRES	タイヤ交換 / タイヤを交換
fast_repair / SET_FR	ファストリペア / ファイストリペア / ファーストリペア / ファイスとリペア
fuel_liters / SET_FUEL	給油 + 数字 + リットル/リッター/L
fuel_amount_missing / HOLD	給油（リットル数なし）
fuel_full	給油満タン / 満タン給油 / 燃料満タン
autofuel_on	オートフューエルオン / オート燃料オン / 自動給油オン / オートフューエル入れる
autofuel_off	オートフューエルオフ / オート燃料オフ / 自動給油オフ / オートフューエル解除
autofuel_toggle	オートフューエルトグル / オートフューエル切り替え / オート燃料切り替え
wet_tire	ウェットタイヤに交換 / ウエットタイヤに交換 / ウェットタイヤ交換 / ウエットタイヤ交換
dry_tire	ドライタイヤに交換 / ドライタイヤ交換 / ドライに交換
fuel_level_liters	燃料の残りは / 燃料残り / 燃料は / ガソリンは / 燃料何リットル / 燃料何リッター
fuel_laps_remaining	燃料は何ラップ分ある / 燃料何ラップ / 燃料残り何ラップ / あと何ラップ分 / 燃料は何周分 / 燃料残り何周分
track_temperature	路面温度

air_temperature	気温
incident_count	インシデント
current_lap	今何周 / 何周目 / 今何ラップ / 現在の周回
remaining_laps	残り/あと + 周/ラップ
remaining_time	残り/あと + 時間/何分/分
position	今何位 / 順位 / ポジション
driver_irating	No○○ / ナンバー○○ / ○○号車 / ○○番 + アイアール/アイレーティング/IR
driver_safety_rating	No○○ / ナンバー○○ / ○○号車 / ○○番 + エスアール/セーフティレーティング/SR
dangerous_drivers	危ないドライバー / 危険なドライバー / 危険ドライバー / 注意ドライバー / ドライバー + 危ない/危険/注意
radio_check	ラジオチェック / 無線チェック
exit	終了 / 終わり / ストップ

返答文	送信/応答内容
オーケー、ピット指示をすべて解除した。	SDK: 全ピット指示解除
オーケー、ファストリペアを解除した。	SDK: ファストリペア解除
オーケー、タイヤ交換指示を解除した。	SDK: タイヤ交換解除
オーケー、給油指示を解除した。	SDK: 給油解除
オーケー、ピットインしたらタイヤを交換する。	SDK: 全タイヤ交換
オーケー、ピットインしたらファストリペアする。	SDK: ファストリペアON
オーケー、ピットインしたら{amount}リットル給油する。	SDK: 指定リットル給油
給油は、リットル数を指定して。	送信なし
オートフューエルをオンにした。	Direct Chat: #autofuel 0
オートフューエルをオンにした。	Direct Chat: #autofuel 0
オートフューエルをオフにした。	Direct Chat: #-autofuel
オートフューエルを切り替えた。	Direct Chat: #!autofuel
オーケー、ピットでウェットタイヤに交換する。	Direct Chat: #tc 2
オーケー、ピットでドライタイヤに交換する。	Direct Chat: #tc 1
燃料は{fuel_l:.1f}リッターだ。 / Python実応答: 燃料は{fuel:.1f}リッターだ。	テレメトリ: FuelLevel
燃料は、約{fuel_laps:.1f}ラップ分だ。 / Python実応答: 燃料は、約{remaining_laps:.1f}ラップ分だ。	テレメトリ: FuelLevel + 平均燃費
路面温度は{track_temp:.1f}度だ。	テレメトリ: TrackTemp

気温は{air_temp:.1f}度だ。	テレメトリ: AirTemp
インシデントは{incidents}だ。	テレメトリ: PlayerCarMyIncidentCount
今、{current_lap}周目。全{total_laps}周だ。	テレメトリ: 現在周回・総周回
残り{remaining}周だ。	テレメトリ: 現在周回・総周回
残り時間は、{minutes}分{secs}秒だ。	テレメトリ: SessionTimeRemain
{position_type}で{position}位だ。	テレメトリ: クラス順位優先、なければ総合順位
{actual_car_number}号車のアイレーティングは{irating}。	DriverInfo: IRating
{actual_car_number}号車のセーフティレーティングは{sr_string}。	DriverInfo: LicString
危険なドライバーはいない。 / 21号車 B1.36、16号車 C1.57。	DriverInfo: SR 2.0以下を抽出
OK、聞こえてる。	TTS固定返答
終了するよ。	アプリ終了

main_radio_spotter_v0_14_CONTROL_P recognize_pit_command()
ANEL.py

main_radio_spotter_v0_14_CONTROL_P repair_words / CLEAR_FR
ANEL.py

main_radio_spotter_v0_14_CONTROL_P CLEAR_TIRES
ANEL.py

main_radio_spotter_v0_14_CONTROL_P CLEAR_FUEL
ANEL.py

main_radio_spotter_v0_14_CONTROL_P SET_TIRES
ANEL.py

main_radio_spotter_v0_14_CONTROL_P repair_words / SET_FR
ANEL.py

main_radio_spotter_v0_14_CONTROL_P SET_FUEL
ANEL.py

main_radio_spotter_v0_14_CONTROL_P 給油量未指定
ANEL.py

voice_commands.json id: fuel_full

voice_commands.json id: autofuel_on

voice_commands.json id: autofuel_off

voice_commands.json id: autofuel_toggle

voice_commands.json id: wet_tire

voice_commands.json id: dry_tire

voice_commands.json + id: fuel_level_liters / handle_fuel_query()
main_radio_spotter_v0_14_CONTROL_P
ANEL.py

voice_commands.json + id: fuel_laps_remaining /
main_radio_spotter_v0_14_CONTROL_P handle_fuel_query()
ANEL.py

main_radio_spotter_v0_14_CONTROL_P 路面温度：気温より先に判定
ANEL.py

main_radio_spotter_v0_14_CONTROL_P # 気温
ANEL.py

main_radio_spotter_v0_14_CONTROL_P # インシデント
ANEL.py

main_radio_spotter_v0_14_CONTROL_P # 現在周回
ANEL.py

main_radio_spotter_v0_14_CONTROL_P # 残り周回
ANEL.py

main_radio_spotter_v0_14_CONTROL_P format_remaining_time() / # 残り時間
ANEL.py

main_radio_spotter_v0_14_CONTROL_P # 順位 / get_position()
ANEL.py

main_radio_spotter_v0_14_CONTROL_P extract_target_car_number() /
ANEL.py recognize_driver_info_query() /
handle_driver_info_query()

main_radio_spotter_v0_14_CONTROL_P recognize_driver_info_query() /
ANEL.py handle_driver_info_query()

main_radio_spotter_v0_14_CONTROL_P recognize_dangerous_driver_query() /
ANEL.py format_dangerous_driver_response()

voice_commands.json id: radio_check

main_radio_spotter_v0_14_CONTROL_P # 終了
ANEL.py

備考

Python側。

`repair_words` に表記ゆれを追加可能。

ドライ/ウェット指定ではなく通常タイヤ交換。

例: 給油20リットル。

JSONが先に判定されるため現行ではこちらが有効。

返答例の編集は `response`。

返答例の編集は `response`。

JSON phrases も使うが、実応答は Python `handle_fuel_query` 側。

燃費データ不足時の文言も Python 側。

「今何周」より先に判定。

秒だけ/分だけの返答も
`format_remaining_time()` 内。

表現追加は
`recognize_driver_info_query()`。番号抽出
追加は `extract_target_car_number()`。

危険判定値は
`DANGEROUS_SR_THRESHOLD`。

`phrases` と `response` を編集。